

4.16 Veiligheidsharnas



Een veiligheidsharnas moet worden gedragen als steigers of hoogwerkers niet kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld inspectie van de vacuümbeveiliging of de isolatie van de staande warmteopslagtank.

Veiligheidsharnassen moeten minimaal 1 maal per jaar worden gekeurd.

Aandachtspunten voor het werken met een veiligheidsharnas:

- *Zorg altijd dat er direct hulp verleend kan worden aan een persoon die in een veiligheidsharnas werkt. Het hangen in een veiligheidsharnas na een val kan namelijk direct leiden tot schadelijke gevolgen voor je gezondheid.*
- Gebruik nooit een veiligheidsharnas met lijn en demper (maximale totale lengte 2 meter) bij het werken onder een valhoogte van 5 meter.
- Maak het ankerpunt alleen aan een stevig deel van de constructie vast en indien mogelijk boven de werknemer.
- (Laat je veiligheidsharnas met lijn en demper na een val altijd inspecteren door een deskundige voor je hem weer gebruikt.
- Gebruik een val-/schokdemper om de kracht van een val op te vangen (maximale valafstand is 200 cm).
- Bevestig het veiligheidsharnas zo dat hij goed om je lichaam sluit.
- Controleer je veiligheidsharnas visueel op verbuiging van metaaldelen, losse draden, scheurtjes en ernstige vervuiling.
- Zorg ervoor dat de lijnen niet over scherpe kanten of hoeken worden geleid.
- Lijnen nooit zelf verlengen of inkorten; bestel indien nodig langere of kortere lijnen.

Zie voor het werken met een veiligheidsharnas ook de Niet bindende praktijkgids voor ten uitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG